



# Installation




1. Ermitteln der lokalen Wasserqualität / Karbonathärte




2. Anschließen der Schläuche an Armatur des Druckbehälters.




3. Absperrhahn Wasserzulauf schließen. **Spülhahn öffnen und geöffnet lassen.**  
4. Auf Basis der gemessenen Karbonathärte Einstellung der individuellen Verschnitteinstellung.




5. Einstellung des individuellen Verschnittanteils.




6. Anzeigeeinheit bitte nach oben abnehmen. **Hinweis:** das digitale Display ist bei Auslieferung im Stand-by Modus.




7. Auf der Rückseite der Anzeigeeinheit befindet sich der Programmierbutton. Durch Drücken der Taste wird Stand-by Modus aufgehoben.




8. Durch Drücken des Tasters (> 4 sec) gelangt man in den Programmiermodus.




9. Taster halten (> 2 sec) bis der gewünschte Gerätetyp / -größe<sup>1</sup> erscheint.




10. Durch kurzes Drücken gelangt man in die Wasserhärte-Einheit-Einstellung<sup>2</sup>.




11. Taster halten (> 2 sec) bis gewünschte Wasserhärte-Einheit erscheint.




12. Durch kurzes Drücken gelangt man zur Härtegrad-Eingabe




13. Taster halten (> 2 sec) bis gemessener Härtegrad erscheint.




14. Durch kurzes Drücken gelangt man zur Monatslimit-Eingabe




15. Taster halten (> 2 sec) bis gewünschtes Monatslimit erscheint.




16. Durch kurzes Drücken gelangt man in den Betriebsmodus "Parameterübernahme".




17. Durch Drücken des Tasters (> 2 sec) werden die Daten übernommen.




18. Anzeigeeinheit bitte wieder aufstecken.




19. Entlüften und Einspülen. **Filter auf die Seite legen.** **Hinweis:** PURITY 600 und 1200 Quell GY nur stehend einspülen.




20. Absperrhahn am Wasserzulauf und am Eckventil öffnen, dabei Spülschlauch festhalten. Spülmenge mind. 10 l in **horizontaler Lage!** Absperrhahn schließen.



21. Filter aufstellen, Absperrhahn öffnen, nochmals Spülen, Spülmenge mind. 10 l in **vertikaler Lage.**



22. Spülhahn schließen.



23. Sobald die Verschnitteinstellung in Prozent angezeigt wird, ist das Gerät betriebsbereit. Andernfalls wiederholen Sie bitte das Einspülen.

## Legende (1)

STD 4 = PURITY 450 Quell ST  
STD 6 = PURITY 600 Quell ST  
STD 12 = PURITY 1200 Quell ST  
STM 4 = PURITY 450 Steam  
STM 6 = PURITY 600 Steam  
STM 12 = PURITY 1200 Steam  
GYP 6 = PURITY 600 Quell GY  
GYP 12 = PURITY 1200 Quell GY

## Legende (2):


° KH = deutsche Karbonathärte  
° EH = englische Karbonathärte  
° FH = französische Karbonathärte  
° DH = deutsche Gesamthärte  
gpg = US-amerikanische Härte  
mg/L = internationale Härte

## QuickFit Guide


**PURITY**  
Quell ST · Quell GY · Steam

[www.brita.net](http://www.brita.net)


# Kartuschenwechsel




1. Absperrhahn Wasserzulauf schließen.  
**Spülhahn öffnen und Druck ablassen.**  
**Spülhahn geöffnet lassen.**




2. Deckel abnehmen.




3. Schutzkappe der neuen Filterkartusche entfernen und Kartusche wechseln.




4. Deckel wieder aufsetzen.




5. Anzeigeeinheit bitte nach oben abnehmen.




6. Durch Drücken des Tasters (>10sec) werden eingestellte Daten übernommen sowie Kapazität, Verschnitteinstellung und Eingabedatum aktualisiert.




7. Anzeigeeinheit bitte wieder aufstecken.




8. Entlüften und Einspülen.  
**Filter auf die Seite legen.**




9. Absperrhahn am Wasserzulauf öffnen, dabei Spülschlauch festhalten.  
Spülmenge mind. **10 l in horizontaler Lage!** Absperrhahn schließen.



10. Filter aufstellen, Absperrhahn öffnen, nochmals Spülen, Spülmenge mind. **10 l in vertikaler Lage.**



11. Spülhahn schließen.



12. Sobald die Verschnitteinstellung in Prozent angezeigt wird, ist das Gerät betriebsbereit. Andernfalls wiederholen Sie bitte das Einspülen.

## QuickFit Guide

# PURITY

Quell ST · Quell GY · Steam

[www.brita.net](http://www.brita.net)

BRITA GmbH  
Heinrich-Hertz-Straße 4  
D-65232 Taunusstein  
tel: +49 (0) 61 28 / 746-765  
fax: +49 (0) 61 28 / 746-740  
professional@brita.net  
[www.professional.brita.de](http://www.professional.brita.de)

BRITA AG  
Gassmatt 6  
CH-6025 Neudorf/LU  
tel: +41 (0) 41/932 40 27  
fax: +41 (0) 41/930 30 74  
info-ppd@brita.net  
<http://professional.brita.ch>